C804 aanlasogen (Grade 8)

Productinformatie



Voor het lassen aan machinedelen of vrachtwagenbouw. Ideaal voor het aanhaken van aanslag- en sjormiddelen. In kantel richtingen belastbaar. Uitvoering met veer. Lasvoorschriften volgens EN 25817 en uitgevoerd door een gecertificeerde lasser volgens EN 287-1.

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 4


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

C804 aanlasogen (Grade 8)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	Gewicht (kg)
2677101	8717365180774	1,12	C80401M-1.12	35	41	36	13	28	66	40	0,39
2677102	8717365180781	2	C80402M-2	38	42	39	13	33	74	44	0,51
2677103	8717365180798	3,15	C80403M-3.15	42	45	43	17	34	80	49	0,7
2677105	8717365180804	5,3	C80405M-5.3	60	55	50	22	44	95	55	1,5
2677108	8717365180811	8	C80408M-8	70	70	65	26	53	108	70	2,6
2677115	8717365180828	15	C80415M-15	90	97	90	34	73	155	92	5,85

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved