

EOB oogbout (Grade 8)

Productinformatie



Hooggelegeerd stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden.

Veilige werklust, onder een maximale hoek van 60°.

Hijsoog mag niet zijdelings worden belast.

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 8

EOB oogbout (Grade 8)

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL	Draad mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	M mm	Gewicht
2675108	8717365097157	0,4	M8	EOB08	34	7	20	24	M8 x 1,25	0,05
2675110	8717365097164	0,7	M10	EOB10	38	8	22	30	M10 x 1,50	0,08
2675112	8717365097171	1	M12	EOB12	47	10	26	36	M12 x 1,75	0,14
2675114	8717365097188	1,2	M14	EOB14	57	14	29	40	M14 x 2,00	0,25
2675116	8717365097195	1,5	M16	EOB16	65	14	35	55	M16 x 2,00	0,36
2675118	8717365097201	2	M18	EOB18	65	14	35	54	M18 x 2,5	0,38
2675120	8717365097218	2,5	M20	EOB20	73	16	39	59	M20 x 2,50	0,55
2675124	8717365097225	4	M24	EOB24	95	20	54	84	M24 x 3,00	1,12
2675127	8717365097232	5	M27	EOB27	95	20	54	84	M27 x 3,00	1,18
2675130	8717365097249	6	M20	EOB30	108	24	59	100	M30 x 3,50	1,84
2675136	8717365097256	8	M36	EOB36	118	25	67	118	M36 x 4,00	2,44
2675142	8717365097263	10	M42	EOB42	139	31	79	135	M42 x 4,50	3,97