

## DIN 580 oogbout (G8)

### Productinformatie



Hooggelegerde stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden.

Veilige werklust, onder een maximale hoek van 60°

Hijsoog mag niet zijdelings worden belast.

[... Read more](#)

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 1677-1, DIN 580

**Veiligheidsfactor:** 4

**Grade:** 8

## DIN 580 oogbout (G8)

### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Draad mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	M mm	Gewicht (kg)
2675308	8717365115202	0,4	M8	DIN580-G8-M8	34	7	20	13	M8 x 1,25	0,05
2675310	8717365115219	0,7	M10	DIN580-G8-M10	38	8	22	17	M10 x 1,50	0,07
2675312	8717365115226	1	M12	DIN580-G8-M12	47	10	26	21	M12 x 1.75	0,13
2675316	8717365115233	1,5	M16	DIN580-G8-M16	64	14	35	27	M16 x 2.00	0,34
2675320	8717365115240	2,5	M20	DIN580-G8-M20	73	16	39	30	M20 x 2.50	0,52
2675324	8717365115257	4	M24	DIN580-G8-M24	95	20	54	36	M24 x 3.00	0,99