CBL bulb hijsklemmen

Productinformatie



Kenmerken

- Standaard met 3 taatsen voor extra krachtige klemkracht.
- Klem is vergrendeld in gesloten en open positie.
- Altijd uitgerust met een veiligheidsmechanisme, zodat de klem niet wegglijdt wanneer de hefkracht wordt uitgeoefend en wanneer de lading wordt neergelaten.

Toepassing

- Deze klemmen zijn speciaal ontworpen voor het veilig hijsen en plaatsen van HP-profielen.
- Zeer geschikt in de scheepsbouw.

... *Read more*


Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13155
Waarschuwing: Minimale belasting 10% van de veilige werklast.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

CBL bulb hijsklemmen

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht (kg)
3313017	8717365015267	1,5	0-80	CBL-1.5	205	70	520	280	66	64	20

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved