

CH horizontale hijsklemmen

Productinformatie



Kenmerken

- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen en horizontaal transporteren van stalen platen die niet doorbuigen.
- Deze klemmen kunnen ook loodrecht onder een traverse toegepast worden.
- Altijd per paar gebruiken.
- Laag gewicht en compact design.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Toepassing

- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB).
- Voor het veilig transporteren van staalplaten in horizontale positie.

... [Read more](#)


Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13155, EN 12100

Veiligheidsfactor: 5

CH horizontale hijsklemmen

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Bekopening mm | Type - Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|------------|---------------|---------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 3365001 | 8717365015786 | 1 | 0-35 | CH-1.0 | 188 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 |
| 3365002 | 8717365015793 | 2 | 0-60 | CH-2.0 | 290 | 180 | 90 | 15 | 115 | 31 |
| 3365102 | 8717365015847 | 2 | 0-100 | CH-2.0/L | 380 | 180 | 90 | 15 | 120 | 31 |
| 3365004 | 8717365015809 | 4 | 0-60 | CH-4.0 | 306 | 220 | 105 | 25 | 145 | 31 |
| 3365104 | 8717365015854 | 4 | 0-100 | CH-4.0/L | 415 | 220 | 105 | 25 | 145 | 31 |
| 3365006 | 8717365015816 | 6 | 0-60 | CH-6.0 | 306 | 220 | 110 | 25 | 145 | 31 |
| 3365106 | 8717365015861 | 6 | 0-100 | CH-6.0/L | 415 | 220 | 120 | 25 | 145 | 31 |
| 3365008 | 8717365015823 | 8 | 0-60 | CH-8.0 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 31 |
| 3365108 | 8717365015878 | 8 | 0-100 | CH-8.0/L | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 31 |
| 3365010 | 8717365015830 | 10 | 0-60 | CH-10.0 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 31 |
| 3365110 | 8717365015885 | 10 | 0-100 | CH-10.0/L | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 31 |