CHT horizontale hijsklemmen voor dunne platen

Productinformatie



Kenmerken

- Altijd per paar gebruiken.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Toepassing

- Voor het hijsen van dunne stalen platen platen in horizontale positie tot een hardheid van 37RC (345 HB).

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13155


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

CHT horizontale hijsklemmen voor dunne platen

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
3309001	8717365015069	1	0-15	CHT-1.0	0-15	85	10	22,5	99	140	65
3309002	8717365015076	2	0-35	CHT-2.0	0-35	135	20	26	114	180	90

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved