



CHV horizontale verstelbare hijsklemmen

Productinformatie



Verstelbare hijsklem voor het veilig hijsen en verplaatsen van pakketten en enkele platen in horizontale positie. Deze klemmen altijd per paar gebruiken.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13155, EN 12100

Veiligheidsfactor: 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Gewicht kg/pair	Levertijd ca
3315011	8717365015441	1,5	3-180	CHV-1.5	290	200	90	15	135	30	20	18/2	7
3315013	8717365015458	1,5	3-300	CHV-1.5X	410	200	90	15	135	30	20	23/2	7
3315015	8717365015465	3	3-180	CHV-3.0	300	235	105	20	165	30	20	29/2	7
3315017	8717365015472	3	3-300	CHV-3.0X	410	235	105	20	165	30	20	31/2	7
3315019	8717365015489	4,5	3-180	CHV-4.5	300	235	105	20	165	30	20	32/2	3
3315021	8717365015496	4,5	3-420	CHV-4.5X	535	235	105	20	170	30	20	34/2	3
3315023	8717365015502	6	3-180	CHV-6.0	305	250	120	25	160	30	20	40/2	7
3315025	8717365015519	6	3-420	CHV-6.0X	540	250	120	25	165	30	20	46/2	7
3315027	8717365015526	9	3-180	CHV-9.0	305	250	120	25	160	30	20	51/2	7
3315029	8717365015533	9	3-420	CHV-9.0X	540	250	120	25	165	30	20	60/2	7

Maattekening

