



CBKN blokklemmen

Productinformatie



Kenmerken

- Bij het neerzetten van de last opent de klem automatisch.
- De klembekken zijn bekleed met een slijtvaste kunststof om beschadigingen te voorkomen.

Toepassing

- Voor het hijsen en transporteren van diverse soorten producten en materialen met parallel lopende vlakken.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13155, EN 12100

Waarschuwing: De oppervlakte ruwheid van het te hijsen materiaal moet minimaal een ruwheid hebben van 25 µm of ruwer.

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
3312013	8717365261558	0,5	30-110	CBKN-0.5	30-110	270-325	305-460	45	100	80 x 70	15	7	3
3312015	8717365261565	1	100-230	CBKN-1.0	100-230	425-530	380-655	45	140	80 x 70	15	12	7
3312017	8717365261572	2	220-360	CBKN-2.0	220-360	580-675	410-735	45	170	80 x 70	16	18	3
3312019	8717365261589	3	350-500	CBKN-3.0	350-500	725-835	530-900	65	200	100 x 90	20	32	3

Maattekening

