CSH schroefklemmen

Productinformatie



SH schroefklemmen. Voor het positioneren en keren van stalen platen, staalsecties en gebogen platen. Als de last toeneemt wordt de kracht verdeeld over een groter gedeelte van het segment.

Toepassing

- De CSH schroefklem is geschikt voor het hijsen en transporteren van stalen objecten in horizontale en verticale positie.

... *Read more*

Markering: CE

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

CSH schroefklemmen

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Gewicht (kg)
3313003	8717365015229	0,5	0-35	CSH-0.5	0-35	47	82	211	25	108	27	26	10	38	0,85
3313006	8717365261787	1	0-40	CSH-1.0	0-40	80	140	232	46	150	46	40	16	50	3,3
3313007	8717365015243	1,5	0-40	CSH-1.5	0-40	87	140	232	46	150	46	40	16	60	3,7
3313009	8717365015250	3	0-60	CSH-3.0	0-60	100	184	278	50	190	60	46	19	72	7,8
3313011	8717365023118	6	0-100	CSH-6.0	0-100	130	249	390	100	296	75	70	32	90	22

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved