



CNM verticale non-marking hijsklemmen

Productinformatie



De CNM klem is uitgevoerd met 2 klembekken die voorzien zijn van speciale synthetische kunststof. Na het hijsen laat de klem geen beschadigingen achter. De klem is vergrendeld in de gesloten en open positie.

Kenmerken

- Voorzien van synthetische kunststof bekken.

Toepassing

- Voor het hijsen en transporteren van oa RVS, aluminium, hout en natuursteen waarbij het werkstuk niet beschadigd mag worden.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
3315001	8717365015373	0,5	1-20	CNM-0.5	102	65	462	224	48	80	48	6	3
3315003	8717365015397	0,5	17-37	CNM-0.5G	102	65	462	241	48	80	48	6	3
3315000	8717365015366	1	1-30	CNM-1.0	105	80	470	282	57	80	54	6,5	3
3315002	8717365015380	1,5	1-40	CNM-1.5	105	80	470	282	57	80	54	6,5	3
3315004	8717365015403	2	1-50	CNM-2.0	124	100	704	408	63	80	65	15	3
3315005	8717365015410	3	1-60	CNM-3.0	124	100	704	408	63	80	65	15,5	3

Maattekening

