CNMA verticale non-marking hijsklem

Productinformatie



De CNMA is uitgevoerd met 2 klembekken die voorzien zijn van speciale synthetische kunststof. Na het hijsen laat de klem geen beschadigingen achter. De klem is vergrendeld in de gesloten en open positie.

Kenmerken

- Alleen verkrijgbaar in 500 KG uitvoering.
- Voorzien van synthetische kunststof bekken.
- Bekopening verstelbaar in stappen van 20 mm van 3 t/m 180 mm.

Toepassing

- Voor het hijsen en transporteren van oa RVS, aluminium, hout en natuursteen waarbij het werkstuk niet beschadigd mag worden.

... *Read more*


Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13155, EN 12100

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

CNMA verticale non-marking hijsklem

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	Gewicht (kg)
3315006	8717365259098	0,5	1-180	CNMA-05	1-180	220-340	143	223	360	80	66	61	10

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved