# CS-H verticale hijsklemmen voor platen tot 50RC (485 HB)

**Productinformatie**



Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie.

- **Kenmerken**
- Voorzien van standaard hijsoog, beweegbaar in één richtingen.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

**Toepassing**

- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB).
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen

... *Read more*

**Markering:** Volgens norm, CE
**Norm:** EN 12100, EN 13155
**Opmerking:** Minimale belasting 10% van de veilige werklast.

**Veiligheidsfactor:** 5


**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# CS-H verticale hijsklemmen voor platen tot 50RC (485 HB)

## Maattekening



## Technische gegevens

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Bekopening mm | Type - Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361101 | 8717365024658 | 0,75 | 0-13 | CS-0.75H | 47 | 30 | 205 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1,5 |
| 3361103 | 8717365024665 | 1 | 0-25 | CS-1.0H | 55 | 45 | 265 | 142 | 38 | 47 | 15 | 3,6 |
| 3361105 | 8717365024672 | 2 | 0-35 | CS-2.0H | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 6,5 |
| 3361107 | 8717365024689 | 3 | 0-35 | CS-3.0H | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 7 |
| 3361109 | 8717365024696 | 4 | 0-45 | CS-4.5H | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 | 16 |
| 3361111 | 8717365024702 | 6 | 0-32 | CS-6.0H | 114 | 75 | 490 | 230 | 78 | 78 | 20 | 19 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved