CU universele hijsklemmen voor platen tot 37RC (345 HB)

Productinformatie



Hijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken

- Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Toepassing

- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB).
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen

... *Read more*


Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13155, EN 12100
Opmerking: Minimale belasting 10% van de veilige werklast.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

CU universele hijsklemmen voor platen tot 37RC (345 HB)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)
3362001	8717365015694	0,75	0-13	CU-0.75	47	30	203	100	35	37	10	1,7
3362002	8717365261879	1	0-25	CUE-1.0	55	50	295	125	38	47	14	3,9
3363002	8717365015724	2	0-35	CU-2.0	80	70	370	185	55	56	16	7,3
3363003	8717365020391	3	0-35	CU-3.0	80	70	370	185	55	56	16	8
3363004	8717365015731	4	0-45	CU-4.0	85	70	430	230	60	78	20	17
3363006	8717365015748	6	0-50	CU-6.0	114	78	527	255	78	78	32	22
3363009	8717365015755	9	0-55	CU-9.0	112	78	565	267	70	86	45	30
3363013	8717365015762	12	0-52	CU-12.0	148	85	650	295	100	94	48	44
3363015	8717365015779	15	0-76	CU-15.0	159	85	765	373	136	106	48	75

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved