CU-H universele hijsklemmen voor platen tot 50RC (485 HB)

Productinformatie



Hijsklemmen met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken

- Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Toepassing

- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB).
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen

... Read more

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13155
Opmerking: Minimale belasting 10% van de veilige werklast.

Veiligheidsfactor: 5


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

CU-H universele hijsklemmen voor platen tot 50RC (485 HB)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)
3363101	8717365024719	0,75	0-13	CU-0.75H	47	30	203	100	35	37	10	1,7
3363103	8717365024726	1	0-25	CU-1.0H	55	50	295	142	38	47	14	3,9
3363105	8717365024733	2	0-35	CU-2.0H	80	70	370	185	55	56	16	7,3
3363107	8717365024740	3	0-35	CU-3.0H	80	70	370	185	55	56	16	8
3363109	8717365024757	4	0-45	CU-4.5H	85	70	430	230	60	78	20	17
3363111	8717365024764	6	0-32	CU-6.0H	114	78	528	225	78	78	32	22

© November 2026 - All Rights Reserved