

KSBO spindel balkenklemmen

Productinformatie



Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken of als vast ophangpunt.

Kenmerken

- Voorzien van ophangoog.
- **Spindel te vergrendelen middels borgmoer voor extra veiligheid.**
- Eenvoudige montage door spindel.
- Geschikt voor IPE- en INP-balken.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155

Veiligheidsfactor: 4



Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Flensbreedte	Type - Model	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	F max mm	F min mm	G mm	H mm	K mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
3317101	8717365114595	1	80-245	KSBO-1	270	183	370	94	4	218	100	154	18	28	43	4	3
3317102	8717365114601	2	80-245	KSBO-2	270	183	370	102	6	218	100	154	18	28	43	5	3
3317103	8717365114618	3	90-330	KSBO-3	355	243	500	132	8	276	148	219	40	43	60	10	3
3317105	8717365114625	5	90-330	KSBO-5	355	243	500	142	10	276	148	219	40	43	60	12	3
3317110	8717365114632	10	90-340	KSBO-10	364	269	521	180	12	301	165	239	47	62	91	18,5	3

Maattekening

