



Superclamp A-serie

Productinformatie

Klap-duwloopkat met automatische vergrendeling.

Kenmerken

- Eenvoudige en zeer snelle bevestiging aan de looprail.
- Met wielbreukbeveiliging.
- Maximale flensdikte type A1=28 mm, A2/A3=30 mm.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Flensbreedte mm | Type - Model | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Gmm mm | Hmm mm | Jmm mm | Kmm mm | Gewicht (kg) | Levertijd ca |
|------------|---------------|---------|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 3512001 | 8717365017179 | 3 | 76-230 | A1 | 380 | 280 | 110 | 250 | 170 | 76-230 | 82 | 30 | 32 | 21 | 7 |
| 3512003 | 8717365017186 | 6 | 100-305 | A2 mm | 500 | 296 | 110 | 290 | 170 | 100-305 | 88 | 40 | 38 | 33 | 7 |
| 3512005 | 8717365017193 | 10 | 100-305 | A3 mm | 580 | 290 | 135 | 310 | 170 | 100-305 | 109 | 40 | 38 | 47,5 | 7 |

Maattekening

