

REMA Traversen met 2 vaste haken.



Productinformatie



Kenmerken

- Conservering: zinkfosfaatprimer RAL 2004 (oranje).
- Tonnage-aanduiding.
- Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden.
- Haken met veiligheidsklep.
- Vaste haken van hoog kwaliteitsstaal Grade 10.

Optie

- Stralen en affakken in gewenste RAL kleur.
- Hogere capaciteiten of andere afmetingen.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13155, EN 12100, EN 1677-1

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type	A mm	B1 mm	C mm	D mm	H mm	L mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3962001	8717365017728	1	TRA-VA-1000-1M	1.070	65	85	55	380	1.000	13	7
3962003	8717365017735	1	TRA-VA-1000-1.6M	1.670	65	85	55	400	1.600	22	7
3962005	8717365017742	1	TRA-VA-1000-2.5M	2.570	75	85	55	420	2.500	38	7
3962007	8717365017759	1	TRA-VA-1000-3,15M	3.220	85	85	55	420	3.150	57	7
3962009	8717365017766	1,6	TRA-VA-1600-1,6M	1.690	75	85	55	480	1.600	27	7
3962011	8717365017773	1,6	TRA-VA-1600-2,5M	2.590	85	85	55	500	2.500	55	7
3962013	8717365017780	1,6	TRA-VA-1600-3,15M	3.240	90	85	55	520	3.150	78	7
3962015	8717365017797	1,6	TRA-VA-1600-4M	4.090	100	85	55	520	4.000	98	7
3962017	8717365017803	2,5	TRA-VA-2500-2,5M	2.590	90	85	70	540	2.500	68	7
3962019	8717365017810	2,5	TRA-VA-2500-3,15M	3.240	100	85	70	560	3.150	111	7
3962021	8717365017827	2,5	TRA-VA-2500-4M	4.090	110	85	70	580	4.000	138	7
3962023	8717365017834	2,5	TRA-VA-2500-5M	5.090	135	85	70	600	5.000	198	7

Maattekening

