REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

HF kabel-lastbegrenzers

Productinformatie



REMA®

Werkingsprincipe: De afwijking van de kabel die wordt veroorzaakt door tussenkomst van de sensor veroorzaakt een tangentiële kracht die evenredig is aan de kracht die wordt uitgeoefend op de trekkabel.Bij een overbelasting wordt een microschakelaar, die in de sensor is geïntegreerd, ingedrukt, hierdoor stopt het elektrische staaldraadtakel.

Technische specificaties

- Basisuitvoering: voor kabels van 4 tot 35 mm.
- Meetsensor: geïntegreerde microschakelaar.
- Installatie: direct op het vaste part.
- Sensormateriaal: aluminium van luchtvaartkwaliteit.
- Oppervlaktebewerking: kleurloze anodisering.
- IJkingssysteem: d.m.v. micrometrische schroef.
- Schakelspanning: max 220 VAC.
- Schakelstroomsterkte: max 5 Amp.
- Nauwkeurigheid: 5% van de EM.
- Bedrijfstemperatuur: van -30° tot +80°C.
- Beschermingsklasse: IP40.
- Onderhoud: geen.
- Aansluiting: 3-aderige elektriciteitskabel.
- Elektrische uitgang: contactstop.
- Lengte van snoer: 2 meter, als optie 5 meter.

Toepassing

- Deze overlastbeveiliging is specifiek ontworpen voor bovenloopkranen met meerdere parten.

... *Read more*

Markering: CE

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

HF kabel-lastbegrenzers

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	B mm	D mm	L mm	Gewicht (kg)
4498000	8717365261015	1,6	HF-0A	4 - 10	59	28	120	0,4
4498001	8717365261022	3,2	HF-1A	5 - 16	70	40	150	0,85
4498002	8717365261039	7	HF-2A	17 - 25	98	50	200	2
4498003	8717365261046	12	HF-3A	24 - 35	138	60	280	5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved