

HSD dubbel-geschaarde stationaire heftafel

Productinformatie



Kenmerken

- Tafel voorzien van aluminium veiligheidscontactlijst.
- Overlastbeveiliging.
- Speciale ventiel voor gecontroleerd zakken.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Hardverchromde cilinder en zuigerstang.
- Bedrijfsspanning 400V, stuurspanning 24V.
- Beschermingsklasse IP 54.

Standaard levering

- Inclusief 24 V drukknopschakelaar met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13157

HSD dubbel-geschaarde stationaire heftafel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	Heftijd Sec.	Motor kW	Hef/daal cycles/uur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Gewicht (kg)
3459031	8717365021831	1	HSD-1.0	35	2,2	12	348	1.300	820	680	1.266	1.823	210
3459033	8717365021848	2	HSD-2.0	35	2,2	12	403	1.300	850	785	1.255	1.823	295
3459035	8717365021855	4	HSD-4.0	55	2,2	8	448	1.700	1.200	930	1.600	2.098	520