



HSL lage stationaire heftafels

Productinformatie



Indien men zware lasten moet heffen op een zo eenvoudig mogelijke manier, dan biedt de lage stationaire heftafel met de praktische oprijdplaat uitkomst. De extreem lage heftafel voorkomt tijdrovende bouwkundige inspanningen voor het aanmaken van een put. De praktische oprijdplaat biedt uitkomst voor het aan- en afrijden met pallettruck of transportwagen.

Kenmerken

- Stabiele lage bodemplaat.
- Massief stalen scharen.
- Veilige contactlijst rondom.
- Inspectie steunen voor veilig onderhoud.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchromde cilinder en zuigerstang.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Externe aandrijfunit.
- Hellingshoek van de oprijdplaat is 5°.
- Bedrijfsspanning 400V, stuurspanning 24V.
- Beschermingsklasse IP 54.

Standaard levering

- Inclusief 24 V afstandsunit met drukknoppen met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.
- Orijdplaat.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 12100

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	Heftijd Sec.	Motor kW	Hef/daal cycles/uur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
3459011	8717365016288	1	HSL-1.0	20	0,75	21	85	1.600	1.140	1.074	1.325	775	302	7
3459015	8717365016301	2	HSL-2.0	20	2,2	15	105	1.600	1.200	1.114	1.427	765	390	3

Maattekening

