



PT pallettruck

Productinformatie



De REMA PT met Quick-Lift pomp (type 25) is zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. Tandem-vorkrollen hebben de voorkeur bij het rijden over oneffenheden. Enkele vorkrollen worden veel in de transportsector toegepast.

Kenmerken

- Quick-Lift pomp voor het snel aanheffen van pallets (type 25).
- Vorken uit 1 stuk gestanst.
- De pompunit is voorzien van een overlastbeveiliging.
- De chroomgecoate en gepolijste zuigerstang zorgen voor een lange levensduur van de cilinder.

Bediening:

- Ergonomisch gevormde hendel verhoogt het comfort en bedieningsgemak.
- Met de drie-standen bedieningshendel worden alle pompfuncties nauwkeurig bediend.
- Veilige variabele daalsnelheid, ook onder volle belasting.
- De dissel keert altijd automatisch terug in de verticale positie.

Vorken:

- De robuuste plaatstalen vorkprofielen hebben afgeschuinde uiteinden.
- De vorken zijn voorzien van in-en uitlooprollen om eenvoudig een pallet in en uit te rijden.
- De vorken zijn voorzien van europallet markering.

Optionele voetrem:

- Optioneel voor pallettrucks uitgevoerd met polyurethaan en rubberen stuurwielen.
- De rem kan worden bediend met een eenvoudige voetbeweging, voor zowel het vergrendelen als ontgrendelen van de rem.
- Voordeel is dat de pallettruck in de hoogste stand kan blijven staan, b.v. op een laadklep (hellende hoek), omdat de stuurwielen geblokkeerd kunnen worden.
- Dit voorkomt onnodig heffen / pompen van een pallet.
- Als u al een Rema PT pallettruck in bezit heeft, is het alsnog mogelijk om de pallettruck te voorzien van de voetrem, deze kan los besteld en achteraf gemonteerd worden.

Technische specificaties

- Hoogste stand vorken 200 mm.
- Diameter stuurwielen 200 mm.
- Diametervorkrollen 82 mm.
- Quick-lift pomp types 25.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 3691-5, EN 1757-2

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	Breedte per vork mm	Min. hoogte vork mm	Uitvoering vorkrollen	Materiaal vorkrollen	Materiaal stuurwielen	Afmetingen mm	Kleur	Gewicht (kg)	Levertijd ca
3410023	8717365162534	1	PTX-10TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	2000 x 540	Oranje	85	7
3410025	8717365162541	1,2	PTM-12TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1800 x 540	Oranje	80	3
3410021	8717365162527	1,8	PTL-18TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1500 x 540	Oranje	80	3
3410001	8717365162596	2,5	PTS-25TPP	160	85	Tandem	polyuretan	polyuretan	1150 x 540	Oranje	75	3
3410011	8717365162466	2,5	PTS-25TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1150 x 540	Oranje	75	3
3410013	8717365162480	2,5	PTS-25TPR	160	85	Tandem	polyuretan	Rubber	1150 x 540	Oranje	75	3
3410014	8717365162497	2,5	PTSKB-25TPP	160	85	Tandem	polyuretan	polyuretan	1000 x 680	Oranje	75	7
3410015	8717365162503	2,5	PTK-25TPR	160	85	Tandem	polyuretan	Rubber	1000 x 540	Oranje	75	7
3410017	8717365162510	2,5	PTC-25SPR	160	85	Single	polyuretan	Rubber	800 x 540	Oranje	75	7
3410012	8717365162473	2,5	PTB-25TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1150 x 685	Oranje	80	3
3410005	8717365162459	2,5	PTK-25SPR-E	160	85	Single	polyuretan	Rubber	1000 x 540	Oranje	86	7

Technische gegevens