REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

EHL elektrische hijslieren

Productinformatie



Elektrische hijslieren zijn erop berekend om te voldoen aan de laatste uitvoering van EN14492 in gebruiksklasse K3, die representatief is voor de Europese norm. In diverse Europese landen is een hijslastbegrenzing en/of eindschakelaar verplicht.

Kenmerken

- Hijskracht 200 t/m 1700 kg.
- Tweezijdig ondersteunende kabeltrommel (vanaf EHL-580).
- Stalen fundatieplaat (vanaf EHL-580).
- Gegroefde trommel (vanaf EHL-580).
- Grotere trommeldiameter.
- Maximaal 3 lagen op de trommel.

Kenmerken motor

- Bedrijfsspanning 400 V - 3 fasen - 50 Hz.
- Isolatieklasse F.
- Beschermingsklasse motor IP56.
- Beschermingsklasse rem IP55.

Standaard levering

- Oranje afgelakt (RAL 2004).
- Exclusief bediening en staalkabel.
- Exclusief overlastbeveiliging (boven 1000 kg verplicht).

Optie

- Staalkabel op aanvraag.
- Boven 1000 kg is een lastbegrenzer verplicht.
- Afwijkende snelheden en trommeldiameters.

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 14492
Waarschuwing: Boven de 1000 kg is een overlastbeveiliging verplicht.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

EHL elektrische hijslieren

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	Kabel opname m	Motor kW	Snelheid 1ste laag m/min.	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Gewicht (kg)
2300027	8717365261305	0,2	EHL-200	5	12	0,55	5,8	457	284,6	306,6	190	101,6	6	117	60	114	120	302	139	158	24
2300029	8717365261312	0,45	EHL-450	6	12	1,1	7	516	297	348	187	121	6	123	60	138	140	335	156	193	40
2300031	8717365261329	0,58	EHL-580	7	25	1,1	5,7	653	540	436	250	121	6	213	150	500	275	262	157	325	95
2300033	8717365261336	0,8	EHL-800	8	25	1,5	6,5	653	540	436	250	139	6	215	150	500	275	282	158	325	98
2300035	8717365261343	1,05	EHL-1050	10	35	3	7,9	738	640	474	280	168	8	262	200	600	320	307	190	370	150
2300037	8717365261350	1,325	EHL-1325	11	45	4	9,3	852	710	537	320	195	8	300	250	670	360	307	190	410	209
2300039	8717365261367	1,7	EHL-1700	12	50	5,5	9,7	976	850	629	370	205	8	333	300	800	380	324	216	440	315

Model	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm
EHL-200	457	284,6	306,6	190	101,6	6	117	60	114	120	302	139	158
EHL-450	516	297	348	187	121	6	123	60	138	140	335	156	193
EHL-580	653	540	436										

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved