REMA® Work made easy.
HOISTING & LIFTING

EWL elektrische wormwiellieren

Product informatie

De Rema® EWL elektrische wormwiellieren hebben een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding en kunnen worden geleverd volgens diverse classificatiebureau's en/of normen.

Kenmerken

- Trekkracht 250 t/m 2800 kg.
- Tweezijdig ondersteunde kabeltrommel (vanaf EWL 1000).
- Stalen fundatieplaat (vanaf EWL 1000).

Standaard levering

- Oranje afgelakt (RAL 2004).
- Exclusief bediening en staalkabel.
- Boven 1000 kg is een lastbegrenzer verplicht.

Optie

- Staalkabel op aanvraag.
- Bedieningskabel en schakelkast.
- Lastbegrenzer (boven de 1000 kg verplicht).
- In scheepsuitvoering op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 14492
Waarschuwing: Standaard niet geschikt voor hijsdoeleinden.

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Kabeldiameter mm	Motor vermogen kW	Kabel opname m	Trekkracht 1e laag kg	Speed 1st layer m/min	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Gewicht (kg)
2300001	8717365261220	0,25	EWL-250	6	0,55	20	250	8,4	405	284,6	306,6	190	101,6	6	117	60	114	120	250	139	158	21
2300003	8717365261237	0,5	EWL-500	6	1,1	20	500	8,4	460	299	348	190	106,6	6	125	60	138	140	279	156	193	36
2300005	8717365261244	0,75	EWL-750	6	1,1	20	750	5,8	460	299	348	190	106,6	6	125	60	138	140	279	156	193	36
2300007	8717365261251	1	EWL-1000	8	1,5	40	1.000	6	589	540	436	250	101,6	6	215	150	500	275	264	130	325	90
2300009	8717365261268	1,25	EWL-1250	8	2,2	40	1.250	6	589	540	436	250	101,6	6	215	150	500	275	282	158	325	93
2300011	8717365261275	1,75	EWL-1750	10	3	53	1.750	5,8	660	640	474	280	121	8	262	200	600	320	307	190	370	136
2300013	8717365261282	2,25	EWL-2250	12	4	65	2.250	7	706	710	524	320	146	8	300	250	670	360	307	190	410	192
2300015	8717365261299	2,8	EWL-2800	14	5,5	75	2.800	7,8	825	850	607	370	159	8	333	300	800	380	324	216	440	302

Technische gegevens

Model	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm
EWL-250	405	284,6	306,6	190	101,6	6	117	60	114	120	250	139	158
EWL-500	460	299	348	190	106,6	6	125	60	138	140	279	156	193
EWL-750	460	299	348	190	106,6	6	125	60	138	140	279	156	193
EWL-1000	589	540	436	250	101,6	6	215	150	500	275	264	130	325
EWL-1250	589	540	436	250	101,6	6	215	150	500	275	282	158	325
EWL-1750	660	640	474	280	121	8	262	200	600	320	307	190	370
EWL-2250	706	710	524	320	146	8	300	250	670	360	307	190	410
EWL-2800	825	850	607	370	159	8	333	300	800	380	324	216	440