

TL tandwiellieren

Productinformatie

**REMA**[®]

Kenmerken

- Uitgevoerd met lastdrukrem.
- De slinger is in lengte verstelbaar en terugslagvrij.
- De trommel en assen hebben naaldlagers.
- Standaard gelakt en gemoffeld.
- Minimale belasting 20%.

Standaard levering

- Exclusief staalkabel.

Optie

- Staalkabel op aanvraag.
- Elektrolytisch verzinkte uitvoering.


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 12100

TL tandwiellieren

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	WLL top layer ton	Hefhoogte per slingeromw. (mm)	Kabel opname m	Handkracht max. kg	Gewicht (kg)
2015008	8717365273742	0,15	TL-0.150	4	0,068	122	13	11	4
2015009	8717365008733	0,3	TL-0.3	5	0,12	21	25	7	10
2015012	8717365273759	0,6	TL-0.6	6	0,232	28	12	10	11
2015013	8717365008757	1	TL-1.0	10	0,684	21	28	15	28
2015014	8717365273766	1,5	TL-1.5	14	0,844	14	21	12	27,5

Model	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	S
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TL-0.150	65	168	128	40	6	40,5	35	9 (3x)	102	-	89	303	280	128,5
TL-0.3	200													