

TWZ (verzinkt) en TWR (rvs) handlieren

Productinformatie



De compacte Rema handlieren zijn zelfremmend en vervaardigd uit geperst plaatstaal voor een solide stijfheid. Deze lieren worden op tal van plaatsen ingezet zoals bij de voedingsmiddelenindustrie, maritieme sector, pluimveeindustrie, trailerbouw, etc.

TWZ: Verzinkte uitvoering.

TWR: RVS uitvoering. (AISI 304)

Kenmerken

- Automatische lastdrukrem houdt de last op elke positie vast.
- Dubbel palsysteem voor extra veiligheid (820 en 1200 kg).
- Overbrenging en rem in gesloten huis.
- Demontabele slinger.
- Eenvoudige kabelbevestiging.

Standaard levering

- Exclusief staalkabel.

Optie

- taalkabelset met klephaak volgens DIN 3060.

... [Read more](#)


Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

Waarschuwing: Bij hijsen andere kabeldiameter kiezen i.v.m. breukbelasting.

TWZ (verzinkt) en TWR (rvs) handlieren

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	Min. load kg	Hefhoogte per slingeromw. (mm)	Overbrenging	Kabel opname m	Trommel mm	Lengte hendel mm	Trekkraft kg	Handkracht max. kg	Gewicht (kg)
2111001	8717365008856	0,18	TWZ-800	4	10	34	4.1 : 1	36	48 x 50	210	360	14,5	3
2112003	8717365008894	0,22	TWR-1200	5	10	42	4.1 : 1	23	48 x 50	210	440	15	3,3
2111003	8717365008863	0,275	TWZ-1200	5	10	42	4.1 : 1	23	48 x 50	210	550	15	3,3
2112005	8717365008900	0,33	TWR-1800	6	15	49	5.0 : 1	20	60 x 60	320	660	22	8
2111005	8717365008870	0,41	TWZ-1800	7	15	49	5.0 : 1	20	60 x 60	320	820	22	8
2112007	8717365008917	0,48	TWR-2600	8	20	28	10.0 : 1	18	75 x 63	320	960	19	10,3
2111007	8717365008887	0,59	TWZ-2600	8	20	28	10.0 : 1	18	75 x 63	320	1.180	19	10,3