Bandvaldemper MAS

Productinformatie



Reduceert vangstoten tot onder de 600 kg die het lichaam te verwerken krijgt bij een mogelijke vrije val. Aan één uiteinde bevindt zich een D-ring en aan de andere zijde een Karabijnhaak. Compact gevouwen en samengestikte polyester band, stevig verpakt in een PVC-hoes. Door de stootbelasting die door een mogelijke val ontstaat, tornt het stiksel steek voor steek uit waardoor een remmende werking ontstaat.
Getest volgens EN 355.

Technische specificaties

- Lengte verbindinsmiddel max 1,5 m.
- Maximale opvangafstand 2,75 m.
- Lengte persoon inclusief verschuiving van het harnas 2,5 m.
- Vrije ruimte onder de persoon vanaf de voeten minimaal 6,75 m.

... Read more

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 355
Waarschuwing: Vrije valhoogte moet, in combinatie met verbindingsmiddel, minstens 6,75 meter zijn.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Bandvaldemper MAS

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Lengte m	Type - Model
1730191	8717365259753	0,5	MAS BFD2

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved