

Aluminium driepoot (excl. valstop / lier)

Productinformatie



De driepoot is een ideaal verankeringsmiddel, in combinatie met een lier en valstopapparaat is het mogelijk personen gecontroleerd te laten zakken en bij eventuele noodsituaties snel omhoog te takelen.

Kenmerken

- Verstelbare poten om bodemoneffenheden op te heffen.
- Draagvermogen: max 2 personen.
- Getest volgens EN 795.

Toepassing

- Voor werkzaamheden in Silo's, reservoirs, rioolputten etc.

Optioneel

- Personen en lastlier PLW 300 (1790509)
- Lier IKWL 300 (1790510)
- Bevestigingsplaat voor 41-54W Lier (1790511)
- Valstopapparaat HRA (1790301)

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 795

Aluminium driepoot (excl. valstop / lier)


Maattekening

Transport length: 1611 mm
ø Transport: 374 mm



Position 1

Height min.: 1590 mm
ø min.: 645 mm



Height max.: 2594 mm
ø max.: 1010 mm




Position 2

Height min.: 1552 mm
ø min.: 958 mm




Height max.: 2526 mm
ø max.: 1561 mm



Position 3

Height min.: 1480 mm
ø min.: 1326 mm



Height max.: 2400 mm
ø max.: 2207 mm



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Lengte m	Type - Model	Spreidingsafstandmm mm	Hoogtemm mm	Gewicht (kg)
1790401	8717365008450	0,3	2.500	IK2/1000 Alu	645 - 2207	1480 - 2554	24
1790509	8717365189029	0,3	-	Man-riding or Hand winch PLW300	-	-	-
1790510	8717365187483	0,3	-	Load Winch IKLW 300	-	-	-
1790511	8717365024641	-	-	Mounting plate for 41-54W winch	-	-	-
1790301	8717365008436	-	-	Fall arrest lanyard HRA	-	-	-