

## Elephant ALCMS Elektrotakel=loopkat combi 400V

### Productinformatie



De Elephant ALCMS 400 V elektrische kettingtakels zijn compact en samengebouwd met een elektrische loopkat. Ruime inzetbaarheid door de hoge inschakelduur in combinatie met een hoge hijssnelheid.

#### Kenmerken

- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.
- Bediening in 1 handdrukknopkast.

#### Technische specificaties takel

- Isolatieklasse: E.
- FEM 9.511 motor: 2m.
- Bedrijfsspanning: 400Vac - 50Hz
- Beschermklasse: IP54.

#### Technische specificaties loopkat

- Rijsnelheid loopkat 10 m/min
- Flensbreedte loopkat 75-125 mm.
- Beschermingsklasse IP54
- Motorvermogen 0,4 kW
- Bedrijfsspanning 400V - 50Hz

#### Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1.8 m besturingskabel met trekcontlasting.

... [Read more](#)

**Markering:** Volgens norm, CE  
**Norm:** EN 12100, EN 14492, EN 818-7

## Elephant ALCMS Elektrotakel=loopkat combi 400V

### Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Hijssnelheid m/min	Aantal parten	Flensbreedte	Type - Model	Motor kW	Max. hijshoogte m	Inschakelduur (ED%)	Lastketting dia. mm	Bouwhoogte mm	min. radius mm	Gewicht (kg)
0512103-3	8717365183256	0,25	3	9	1	75-125	ALCMS/250KG-3M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	40
0512103-4	8717365183270	0,25	4	9	1	75-125	ALCMS/250KG-4M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	42
0512103-5	8717365183287	0,25	5	9	1	75-125	ALCMS/250KG-5M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	44
0512103-6	8717365183294	0,25	6	9	1	75-125	ALCMS/250KG-6M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	46
0512103-7	8717365183300	0,25	7	9	1	75-125	ALCMS/250KG-7M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	48
0512103-8	8717365183317	0,25	8	9	1	75-125	ALCMS/250KG-8M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	50
0512103-9	8717365183324	0,25	9	9	1	75-125	ALCMS/250KG-9M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	52
0512103-10	8717365183331	0,25	10	9	1	75-125	ALCMS/250KG-10M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	54
0512105-3	8717365183263	0,5	3	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-3M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	43
0512105-4	8717365183348	0,5	4	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-4M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	46
0512105-5	8717365183355	0,5	5	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-5M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	49
0512105-6	8717365183362	0,5	6	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-6M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	52
0512105-7	8717365183379	0,5	7	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-7M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	55
0512105-8	8717365183386	0,5	8	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-8M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	58
0512105-9	8717365183393	0,5	9	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-9M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	61
0512105-10	8717365183409	0,5	10	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-10M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	64