RVS Kettingleng RCM-RCL-RCB

Productinformatie



De Grade 6 roestvrijstalen kettingsamenstellen van Rema® worden met grote zorg vervaardigd uit eersteklas roestvrij staal (AISI 316). Onze samenstellen zijn niet alleen duurzaam, maar ook veelzijdig. Met de beschikbaarheid van afzonderlijke componenten zorgen we voor een duurzame en aanpasbare oplossing die is afgestemd op uw specifieke hijseisen. Onze roestvrijstalen samenstellingen worden vertrouwd in een veelheid van industrieën, zoals bouw, voedingsmiddelen en dranken, gezondheidszorg, luchtvaart, maritiem en daarbuiten.
Gebruikseigenschappen:

1. **Duurzaamheid:** Gemaakt van premium AISI 316 roestvrij staal, wat zorgt voor een lange levensduur en weerstand tegen corrosie.
2. **Veelzijdigheid:** Geschikt voor een scala aan hijstoepassingen met verschillende montagemogelijkheden.
3. **Veiligheid:** Wordt geleverd met een CE-markering en een veiligheidsfactor van 4, wat maximale veiligheid tijdens de werkzaamheden waarborgt.
4. **Aanpasbaarheid:** Afzonderlijke componenten beschikbaar voor een op maat gemaakte hijstoplossing

Markten/Toepassingen:

- **Bouw:** Ideaal voor zware hijs- en bouwplaatsoperaties.
- **Voedingsmiddelen en Dranken:** Roestvrij staal zorgt voor hygiëne en reinheid, waardoor het perfect is voor hijsklussen in de voedingsindustrie.
- **Medisch:** Geschikt voor het hijsen van medische apparatuur en benodigdheden.
- **Luchtvaart:** Kan worden gebruikt voor het hijsen van luchtvaartonderdelen.
- **Maritiem:** Bestand tegen corrosie, waardoor het perfect is voor maritieme toepassingen.

... *Read more*

Markering: CE

Veiligheidsfactor: 4
Grade: 6

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

RVS Kettingleng RCM-RCL-RCB

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
2689106-1	8717365185656	6	0,9	1	900KG-6MM-RCM-RCB-1M	1,57
2689106-1.5	8717365184963	6	0,9	1,5	900KG-6MM-RCM-RCB-1,5M	1,86
2689106-2	8717365184970	6	0,9	2	900KG-6MM-RCM-RCB-2M	2,15
2689107-1	8717365184987	7	1,25	1	1250KG-7MM-RCM-RCB-1M	2,59
2689107-1.5	8717365184994	7	1,25	1,5	1250KG-7MM-RCM-RCB-1.5M	3,15
2689107-2	8717365185007	7	1,25	2	1250KG-7MM-RCM-RCB-2M	3,7
2689108-1	8717365185014	8	1,6	1	1600KG-8MM-RCM-RCB-1M	3,2
2689108-1.5	8717365185021	8	1,6	1,5	1600KG-8MM-RCM-RCB-1.5M	4,04
2689108-2	8717365185038	8	1,6	2	1600KG-8MM-RCM-RCB-2M	4,88
2689110-1	8717365185045	10	2,5	1	2500KG-10MM-RCM-RCB-1M	6,37
2689110-1.5	8717365185052	10	2,5	1,5	2500KG-10MM-RCM-RCB-1.5M	8,26
2689110-2	8717365185069	10	2,5	2	2500KG-10MM-RCM-RCB-1M	10,14
2689113-1.5	8717365185083	13	4,25	1,5	4250KG-13MM-RCM-RCA-1.5M	5,63
2689113-1	8717365185076	13	4,25	1	4250KG-13MM-RCM-RCA-1M	10,74
2689113-2	8717365185090	13	4,25	2	4250KG-13MM-RCM-RCA-2M	16,36

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved