

RVS Ketting 3-sprong RCMC-RCL-RCB

Productinformatie



De Grade 6 roestvrijstalen kettingsamenstellen van Rema® worden met grote zorg vervaardigd uit eersteklas roestvrij staal (AISI 316). Onze samenstellen zijn niet alleen duurzaam, maar ook veelzijdig. Met de beschikbaarheid van afzonderlijke componenten zorgen we voor een duurzame en aanpasbare oplossing die is afgestemd op uw specifieke hijseisen. Onze roestvrijstalen samenstellingen worden vertrouwd in een veelheid van industrieën, zoals bouw, voedingsmiddelen en dranken, gezondheidszorg, luchtvaart, maritiem en daarbuiten.

Gebruikseigenschappen:

1. **Duurzaamheid:** Gemaakt van premium AISI 316 roestvrij staal, wat zorgt voor een lange levensduur en weerstand tegen corrosie.
2. **Veelzijdigheid:** Geschikt voor een scala aan hijstoppassingen met verschillende montage mogelijkheden.
3. **Veiligheid:** Wordt geleverd met een CE-markering en een veiligheidsfactor van 4, wat maximale veiligheid tijdens de werkzaamheden waarborgt.
4. **Aanpasbaarheid:** Afzonderlijke componenten beschikbaar voor een op maat gemaakte hijstoplossing

Markten/Toepassingen:

- **Bouw:** Ideaal voor zware hijs- en bouwplaatsoperaties.
- **Voedingsmiddelen en Dranken:** Roestvrij staal zorgt voor hygiëne en reinheid, waardoor het perfect is voor hijsklussen in de voedingsindustrie.
- **Medisch:** Geschikt voor het hijsen van medische apparatuur en benodigdheden.
- **Luchtvaart:** Kan worden gebruikt voor het hijsen van luchtvaartonderdelen.
- **Maritiem:** Bestand tegen corrosie, waardoor het perfect is voor maritieme toepassingen.

[... Read more](#)

Markering: CE

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 6

RVS Ketting 3-sprong RCMC-RCL-RCB

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	Ketting diameter mm	WLL ton	WLL 45-60° t	Lengte	Type - Model	Gewicht (kg)
2689306-1	8717365185250	6	1,89	1,350	1	1.89T-6MM-RCMC-RCB-1M	3,81
2689306-1.5	8717365185267	6	1,89	1,350	1,5	1.89T-6MM-RCMC-RCB-1.5M	4,68
2689306-2	8717365185274	6	1,89	1,350	2	1.89T-6MM-RCMC-RCB-2M	5,55
2689307-1	8717365185281	7	2,625	1,875	1	2.625T-7MM-RCMC-RCB-1M	7,32
2689307-1.5	8717365185298	7	2,625	1,875	1,5	2.625T-7MM-RCMC-RCB-1.5M	8,99
2689307-2	8717365185304	7	2,625	1,875	2	2.625T-7MM-RCMC-RCB-2M	10,65
2689308-1	8717365185311	8	3,36	2,400	1	3.36T-8MM-RCMC-RCB-1M	9,78
2689308-1.5	8717365185328	8	3,36	2,400	1,5	3.36T-8MM-RCMC-RCB-1.5M	12,3
2689308-2	8717365185335	8	3,36	2,400	2	3.36T-8MM-RCMC-RCB-2M	14,82
2689310-1	8717365185342	10	5,25	3,750	1	3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M	19,88
2689310-1.5	8717365185359	10	5,25	3,750	1,5	3.5T-10MM-RCMC-RCB-1.5M	25,54
2689310-2	8717365185366	10	5,25	3,750	2	3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M	31,19
2689313-1	8717365185373	13	8,925	6,375	1	5.95T-13MM-RCMC-RCA-1M	33,87
2689313-1.5	8717365185380	13	8,925	6,375	1,5	5.95T-13MM-RCMC-RCA-1.5M	42,3
2689313-2	8717365185397	13	8,925	6,375	2	5.95T-13MM-RCMC-RCA-2M	50,73