



## REMA AluFlex 360 handkettingtakel

### Productinformatie

De REMA® lichtgewicht aluminium handkettingtakel biedt maximale flexibiliteit en veiligheid.

Dankzij het 360° draaibare ontwerp kun je lasten hijsen en positioneren vanuit vrijwel elke hoek, zelfs in krappe ruimtes. Het laag eigen gewicht vermindert de fysieke belasting voor de gebruiker, wat direct bijdraagt aan betere ergonomie. Samen met het doordachte, veilige design kun je snel, nauwkeurig en comfortabel werken.

#### Kenmerken

- Laag eigen gewicht: Aluminium behuizing
- 360° draaibaar: Volledige rotatie handketting
- Ergonomisch: Bediening vanuit iedere hoek
- Lastdrukrem: Houdt last op iedere gewenste hoogte vast
- Dubbel palsysteem
- Compact: Compact ontwerp met geringe inbouwhoogte
- Hoogwaardige Europese lastketting: Conform EN818-7
- Verkrijgbaar in capaciteiten 250 en 500 kg

#### Standaard levering

- 3 m hijshoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2,5 m bedieningshoogte.

#### Opties

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.

**Materiaal:** Aluminium

**Markering:** CE, UKCA-marked

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	Hmin mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
0030001-3	8717365071805	0,25	3	1	AF360/250KG/3M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	2,8	7
0030001-4	8717365076428	0,25	4	1	AF360/250KG/4M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	3,2	7
0030001-5	8717365076435	0,25	5	1	AF360/250KG/5M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	3,6	7
0030001-6	8717365076442	0,25	6	1	AF360/250KG/6M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	4	7
0030001-7	8717365076459	0,25	7	1	AF360/250KG/7M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	4,4	7
0030001-8	8717365076466	0,25	8	1	AF360/250KG/8M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	4,8	7
0030001-9	8717365076473	0,25	9	1	AF360/250KG/9M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	5,2	7
0030001-10	8717365076411	0,25	10	1	AF360/250KG/10M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	5,6	7
0030003-3	8717365076503	0,5	3	1	AF360/500KG/3M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	4,8	7
0030003-4	8717365076510	0,5	4	1	AF360/500KG/4M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	5,6	7
0030003-5	8717365076527	0,5	5	1	AF360/500KG/5M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	6,4	7
0030003-6	8717365076534	0,5	6	1	AF360/500KG/6M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	7,2	7
0030003-7	8717365076541	0,5	7	1	AF360/500KG/7M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	7,9	7
0030003-8	8717365076558	0,5	8	1	AF360/500KG/8M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	8,7	7
0030003-9	8717365076565	0,5	9	1	AF360/500KG/9M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	9,5	7
0030003-10	8717365076497	0,5	10	1	AF360/500KG/10M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	10,3	7

## Maattekening

