

REMA AluFlex 360 handkettingtakel

Productinformatie



De REMA® lichtgewicht aluminium handkettingtakel biedt maximale flexibiliteit en veiligheid.

Dankzij het 360° draaibare ontwerp kun je lasten hijsen en positioneren vanuit vrijwel elke hoek, zelfs in krappe ruimtes. Het laag eigen gewicht vermindert de fysieke belasting voor de gebruiker, wat direct bijdraagt aan betere ergonomie. Samen met het doordachte, veilige design kun je snel, nauwkeurig en comfortabel werken.

Kenmerken

- Laag eigen gewicht: Aluminium behuizing
- 360° draaibaar: Volledige rotatie handketting
- Ergonomisch: Bediening vanuit iedere hoek
- Lastdrukrem: Houdt last op iedere gewenste hoogte vast
- Dubbel palsysteem
- Compact: Compact ontwerp met geringe inbouwhoogte
- Hoogwaardige Europese lastketting: Conform EN818-7
- Verkrijgbaar in capaciteiten 250 en 500 kg

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2,5 m bedieningshoogte.

Opties

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.


... [Read more](#)

Materiaal: Aluminium

Markering: CE, UKCA-marked

REMA AluFlex 360 handkettingtakel

Maattekening



REMA AluFlex 360 handkettingtakel

Technische gegevens

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Hijshoogte m | Aantal parten | Type - Model | Lastketting dia. mm | Handketting mm | Bouwhoogte mm | Handkracht max. kg | A mm | B mm | C mm | Hminmm mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 0030001-3 | 8717365071805 | 0,25 | 3 | 1 | AF360/250KG/3M | 3,2 x 9,0 | 2,5 x 14,0 | 240 | 14,98 | 89,5 | 84 | 25 | 240 | 2,8 |
| 0030001-4 | 8717365076428 | 0,25 | 4 | 1 | AF360/250KG/4M | 3,2 x 9,0 | 2,5 x 14,0 | 240 | 14,98 | 89,5 | 84 | 25 | 240 | 3,2 |
| 0030001-5 | 8717365076435 | 0,25 | 5 | 1 | AF360/250KG/5M | 3,2 x 9,0 | 2,5 x 14,0 | 240 | 14,98 | 89,5 | 84 | 25 | 240 | 3,6 |
| 0030001-6 | 8717365076442 | 0,25 | 6 | 1 | AF360/250KG/6M | 3,2 x 9,0 | 2,5 x 14,0 | 240 | 14,98 | 89,5 | 84 | 25 | 240 | 4 |
| 0030001-7 | 8717365076459 | 0,25 | 7 | 1 | AF360/250KG/7M | 3,2 x 9,0 | 2,5 x 14,0 | 240 | 14,98 | 89,5 | 84 | 25 | 240 | 4,4 |
| 0030001-8 | 8717365076466 | 0,25 | 8 | 1 | AF360/250KG/8M | 3,2 x 9,0 | 2,5 x 14,0 | 240 | 14,98 | 89,5 | 84 | 25 | 240 | 4,8 |
| 0030001-9 | 8717365076473 | 0,25 | 9 | 1 | AF360/250KG/9M | 3,2 x 9,0 | 2,5 x 14,0 | 240 | 14,98 | 89,5 | 84 | 25 | 240 | 5,2 |
| 0030001-10 | 8717365076411 | 0,25 | 10 | 1 | AF360/250KG/10M | 3,2 x 9,0 | 2,5 x 14,0 | 240 | 14,98 | 89,5 | 84 | 25 | 240 | 5,6 |
| 0030003-3 | 8717365076503 | 0,5 | 3 | 1 | AF360/500KG/3M | 4,3 x 12,0 | 3,5 x 20,0 | 270 | 18,7 | 103 | 102 | 30 | 270 | 4,8 |
| 0030003-4 | 8717365076510 | 0,5 | 4 | 1 | AF360/500KG/4M | 4,3 x 12,0 | 3,5 x 20,0 | 270 | 18,7 | 103 | 102 | 30 | 270 | 5,6 |
| 0030003-5 | 8717365076527 | 0,5 | 5 | 1 | AF360/500KG/5M | 4,3 x 12,0 | 3,5 x 20,0 | 270 | 18,7 | 103 | 102 | 30 | 270 | 6,4 |
| 0030003-6 | 8717365076534 | 0,5 | 6 | 1 | AF360/500KG/6M | 4,3 x 12,0 | 3,5 x 20,0 | 270 | 18,7 | 103 | 102 | 30 | 270 | 7,2 |
| 0030003-7 | 8717365076541 | 0,5 | 7 | 1 | AF360/500KG/7M | 4,3 x 12,0 | 3,5 x 20,0 | 270 | 18,7 | 103 | 102 | 30 | 270 | 7,9 |
| 0030003-8 | 8717365076558 | 0,5 | 8 | 1 | AF360/500KG/8M | 4,3 x 12,0 | 3,5 x 20,0 | 270 | 18,7 | 103 | 102 | 30 | 270 | 8,7 |
| 0030003-9 | 8717365076565 | 0,5 | 9 | 1 | AF360/500KG/9M | 4,3 x 12,0 | 3,5 x 20,0 | 270 | 18,7 | 103 | 102 | 30 | 270 | 9,5 |
| 0030003-10 | 8717365076497 | 0,5 | 10 | 1 | AF360/500KG/10M | 4,3 x 12,0 | 3,5 x 20,0 | 270 | 18,7 | 103 | 102 | 30 | 270 | 10,3 |