

Rema radiografische besturing voor kranen, takels en lieren

Productinformatie



Het Rema radiografisch systeem biedt veilige en gebruiksvriendelijke bediening op afstand, ideaal voor hijs- en heftoepassingen. Met extern gecertificeerd SIL2, PLd veiligheidsniveau en een 2,4 GHz frequentie (wereldwijd vergunningvrij) voldoet het aan hoge veiligheidsnormen.

De ontvanger is eenvoudig te monteren en direct gebruiksklaar. Vervangen van een zender is snel en zonder openen mogelijk, wat flexibiliteit en gemak onderstreept.

Dankzij draadloze bediening werkt u veiliger, mobieler en zonder risico op kabelbreuk. Dit vergroot overzicht, veiligheid en efficiëntie.

Kenmerken

- Compact, robuust en waterdicht volgens IP-klasse 65.
- Voorzien van een onafhankelijk PLd gecertificeerde actieve noodstop.
- Werkbereik van 200+ meter open bereik.
- Enkele en dubbele snelheid.
- Omgevingstemperatuur -20 °C tot +55 °C.

Functies:

- Hijsen/strijken
- Hijsen/strijken/katrijden
- Hijsen/strijken/katrijden/kraanrijden

Standaard levering

- 1 handzender, incl. batterijhouder en 3 niet-oplaadbare 1,5 V (AAA) batterijen.
- 1 ontvanger 12-24 V AC/DC of 48-230 V AC.
- 1 folie afgestemd op de toepassing.

Optie

[... Read more](#)

Rema radiografische besturing voor kranen, takels en lieren

Technische gegevens

Artikelnr.	Type - Model	Afmeting ontvanger LxBxH mm	Funcities	Aantal snelheden	Afmeting ontvanger LxBxH mm	Gewicht (kg)
0726001	MX8D-24V-2 H/S	85 x 193 x 43	lifting/lowering	2	120 x 117 x 51	0,28
0726003	MX8C-24V-2 H/S/KA	85 x 193 x 43	lifting/lowering/trolley travel	2	120 x 117 x 51	0,28
0726005	MX8B-24V-2 H/S/KA/KR	85 x 193 x 43	lifting/lowering/trolley/crane travel	2	120 x 117 x 51	0,28
0726011	MX8G-24V-1 H/S	85 x 193 x 43	lifting/lowering	1	120 x 117 x 51	0,28
0726013	MX8F-24V-1 H/S/KA	85 x 193 x 43	lifting/lowering/trolley travel	1	120 x 117 x 51	0,28
0726015	MX8H-24V-1 H/S/KA/KR	85 x 193 x 43	lifting/lowering/trolley/crane travel	1	120 x 117 x 51	0,28
0726034	RECHARGEABLE BATTERY SET	-	charging	-	-	-