

Valstopapparaat HWPS |verz. staalkabel

Productinformatie



Robuust, onderhouds-arm valstopapparaat met staalkabel en wartelend ophangoog. Het wartelend oog voorkomt het draaien van de band. Het valstopapparaat heeft een interne demping en een val-indicator. Dankzij het kunststof huis behoeft het blok weinig onderhoud en is het licht van gewicht. Ook verkrijgbaar met aluminium huis (zie HWS serie) of met Dyneema band i.p.v. kabel (zie HWPB en HWPB series).

Getest op scherpe rand: beproefd op scherpe randen $r \geq 0,5 \text{ mm}$.

Max. belasting: 136 kg.

Gebruik: Geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik.

Connectoren:

A: wartelend oog (geen karabijnhaak)

B: dubbelklik model IKV21 $L_k = 185,5 \text{ mm}$ (opening 26mm).

Minimale vrije valhoogte: 4,00 m; zie gebruiksinstructie.

Termijn vervanging: max. 10 jaar na datum productie. Eventueel verlengd gebruik na fabrieksrevisie.

Inspectietermijn:

Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur.

Blok moet worden geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op eventueel vuil, slijtage, schade, etc.

[... Read more](#)

Materiaal: Huis: Kunststof


Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m $+50^{\circ}\text{C}$.

Norm: EN 360

Valstopapparaat HWPS |verz. staalkabel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Max. aantal personen	Lengte m	Omschrijving	Max. belasting kg	L mm	B mm	T mm	Gewicht (kg)
1790121	HWPS 3	1	3	Galvanized wire	136	390	104	78	1,9
1790125	HWPS 6	1	6	Galvanized wire	136	420	145	80	2,5
1790127	HWPS 9	1	9	Galvanized wire	136	460	168	88	3,2
1790129	HWPS 12	1	12	Galvanized wire	136	500	195	95	4,9
1790131	HWPS 18	1	18	Galvanized wire	136	540	220	97	6,3