

Elephant C-21 handtakel



De Elephant C-21 handtakel is breed inzetbaar, ideaal voor industrie- en montagewerkzaamheden. Veiligheids factor van minimaal 4,8 of hoger. Zeer compacte en lichte body, makkelijk te dragen. Sterk en vormvast huis. Duurzame remschijven garanderen een langere levensduur. De sterkste takel-lastketting B39VH, Grade 10. Hoogwaardig massief gesmede haken uitgevoerd met een sterke en stabiele veiligheidsklep voor nog meer veiligheid.

Kenmerken

- Ideale handtakel voor montage werkzaamheden grade 10 (VH) door laag eigen gewicht.
- Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte (G10 volgens EN 818-7).
- Compacte bouwvorm.
- Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Haken voorzien van veiligheidskleppen.
- Gepatenteerde geleider voor de lastketting.
- Uitgevoerd met een dubbele palveer voor een extra veiligheid.
- Lasthaken buigen geleidelijk open bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte handketting.



Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2,5 m bedieningshoogte.



Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.



C-21/500 - C-21/2000



C-21/3000



C-21/5000



Type	Veilige werklust (kg)	Handkracht max. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Handketting DxT (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
C21-500KG	500	26	4,3 x 12,0	1	4,5 x 23,0	275	5,5	0021001
C21-1000KG	1.000	32	5,6 x 17,0	1	4,5 x 23,0	310	8,9	0021003
C21-1500KG	1.500	33	6,5 x 19,0	1	4,5 x 23,0	360	12,6	0021005
C21-2000KG	2.000	33	7,5 x 21,0	1	4,5 x 23,0	384	16,6	0021007
C21-3000KG	3.000	38	6,5 x 19,0	2	4,5 x 23,0	480	19,3	0021009
C21-5000KG	5.000	34	7,5 x 21,0	3	4,5 x 23,0	555	34,0	0021011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
C21-500KG	275	131	54	77	121	24	36	17	13
C21-1000KG	310	143	61	82	148	29	43	22	16
C21-1500KG	360	152	68	84	168	29	43	26	21
C21-2000KG	384	164	75	89	193	34	53	29	22
C21-3000KG	480	152	68	84	209	36	53	35	28
C21-5000KG	555	164	75	89	297	45	70	46	34