

Transpalette type PTZ

Transpalette type PTZ, pour des charges lourdes.

Caractéristiques

- Pompe spéciale pour le levage des poids lourds.
- Type PTZ-50 prévu des oeillets soudés pour le transport et des roues en acier.



PTZ-50TSS



PTZ-30TNN

Type	CMU (kg)	Dimensions (mm)	Hauteur min. (mm)	largeur de la fourche (mm)	Matériel des roues directionelles	Matériel roues fourches	Poids (kg)	No.article
PTZ-30TNN	3000	1150 x 540	90	210	nylon	nylon	90	3410030
PTZ-50TSS	5000	1150 x 580	90	210	acier	acier	192	3401050

Transpalette basse type PTE (55 mm)

Hauteur de construction basse.

Caractéristiques

- Hauteur de construction basse de 36 et 55 mm.
- Hauteur de levée de 55 à 165 mm.
- Dimensions roues directionelles : 180 x 50 mm.
- Diamètres des galets : 50 mm.



Type	CMU (kg)	Dimensions (mm)	Hauteur min. (mm)	largeur de la fourche (mm)	Matériel des roues directionelles	Matériel roues fourches	Poids (kg)	No.article
PTE-200TPR	2000	1150 x 540	55	160	caoutchouc	polyuréthane	72	3410041
PTE-X 200TPR	1000	1150 x 540	36	160	caoutchouc	polyuréthane	70	3410042