

Tendeur à câble type MD



Tendeur léger et robuste. Idéal pour tous travaux de traction et d'arrimage.

Caractéristiques


- Coefficient de sécurité (SF) 4.
- Crochets avec linguets de sécurité.
- Levier avec protection antidérapant.
- Charges en horizontal (non destiné au levage).
- Produit américain.



0310012

Options

- **0310012** : Chaîne tendeur.
- **0310014** : Tendeur pour fil barbelé.



0310014

Type	CMU (kg)	Portée (m)	Diamètre câble (mm)	Poids (kg)	No.article
MD-144 S	450	3.66	4.76	3.6	0310001
MD-144 SB	750	1.83	4.76	4.1	0310003

Tendeur à sangle type MDWS,



La sangle souple protège le matériel contre des dégats eventuels et contrôle la charge.

Caractéristiques

- Coefficient de sécurité (SF) 4.
- Crochets avec linguets de sécurité.
- Levier avec protection antidérapante.
- Isolant.
- Charges en horizontal (non destiné au levage).
- Produit américain.

Type	CMU (kg)	Portée (m)	Largeur sangle (mm)	Longueur sangle (m)	Poids (kg)	No.article
MDWS-1	225	3.5	25	3.66	3.3	0310005
MDWS-2	450	1.73	25	3.66	3.8	0310007
MDWS-25	225	3.05	25	7.62	3.5	0310009

Tendeur à corde type MDA



Tendeur léger et robuste. Idéal pour tous travaux de traction et d'arrimage.

Caractéristiques

- Coefficient de sécurité (SF) 4.
- Crochets avec linguets de sécurité.
- Levier avec protection antidérapante.
- Isolant.
- Charges en horizontal (non destiné au levage).
- Produit américain.

Options

- Corde

Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	Poids (kg)	No.article
MDA-0	350	12.7	3.2	0310011

IMPORTANT

Avant l'utilisation vérifiez le bon état de la sangle. Avant l'utilisation vérifiez les crochet et linguets. Ne jamais utiliser une rallonge sur le levier pour exercer une force accrue sur l'appareil!