

Système 35 Stf 180 daN / LC 2000 daN



Caractéristiques

- Suivant EN 12195-2.
- Tendeur traité anticorrosion, robuste.
- Peu d'allongement dans la sangle.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

Options

- autres embouts, autres longueurs : sur demande

Type	Valeurs Stf (daN)	Capacité d'arrimage LC (daN)	Capacité d'arrimage LC enroulé (daN)	Capacité d'arrimage LC sans fin (daN)	Largeur sangle (mm)	Longueur (mm)	Embouts	No.articlé
35/2-419-9m	180	1000	2000	-	35	9	crochet fermés 419	1452001
35/2-410-9m	180	1000	2000	-	35	9	triangle mousqueton 410	1452003
35/1-6m	180	-	-	2000	35	6	sans fin	1452005
35/2-419-7m	180	1000	2000	-	35	7	crochets fermés 419	1452007
35/2-419-6m	180	1000	2000	-	35	6	crochets fermés 419	1452009
35/1-12M	180	-	-	2000	35	12	sans fin	1452011

Système 25B Stf 135 daN / LC 1500 daN



Caractéristiques

- Suivant EN 12195-2.
- Tendeur traité anticorrosion, robuste.
- Peu d'allongement dans la sangle.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

Options

- autres embouts, autres longueurs : sur demande

Type	Valeurs Stf (daN)	Capacité d'arrimage LC (daN)	Capacité d'arrimage LC enroulé (daN)	Capacité d'arrimage LC sans fin (daN)	Largeur sangle (mm)	Longueur (mm)	Embouts	No.articlé
25B/2-402-7m	135	750	1500	-	25	7	crochets fermés 402	1416001
25B/2-402-5m	135	750	1500	-	25	5	crochets fermés 402	1416003
25B/2-402-3m	135	750	1500	-	25	3	crochets fermés 402	1416005
25B/1-6m	135	-	-	1500	25	6	sans fin	1416007