

## Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5 EX (double gaine).



Élingue tubulaire sans fin professionnelle pour une utilisation industrielle intensive. Ce modèle est souvent utilisé dans l'industrie lourde. Le label est protégé par une housse en plastique.

### Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 1492-2.- Agrée jusqu'à 10t ( conforme art.280 du RGPT en Belgique).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).- Impression de la CMU sur toute la sangle.
- Résistance à l'usure grâce aux filaments à l'intérieur de la gaine.
- Gaine en PES d'une haute résistance, tissez en arête.
- Structure de la gaine renforcée, résistant à l'usure.

### Livraison standard:

- Emballée sous film plastique,
- Certificat de conformité et mode d'emploi inclus.



Sleeve protected label

| S5-EX     |          |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | CMU (kg) | CMU (kg) | CMU (kg) | CMU (kg) | CMU (kg) |
| 1.000 kg  | 1.000    | 800      | 2.000    | 1.400    | 1.000    |
| 2.000 kg  | 2.000    | 1.600    | 4.000    | 2.800    | 2.000    |
| 3.000 kg  | 3.000    | 2.400    | 6.000    | 4.200    | 3.000    |
| 4.000 kg  | 4.000    | 3.200    | 8.000    | 5.600    | 4.000    |
| 5.000 kg  | 5.000    | 4.000    | 10.000   | 7.000    | 5.000    |
| 6.000 kg  | 6.000    | 4.800    | 12.000   | 8.400    | 6.000    |
| 8.000 kg  | 8.000    | 6.400    | 16.000   | 11.200   | 8.000    |
| 10.000 kg | 10.000   | 8.000    | 20.000   | 14.000   | 10.000   |

| Type         | Longueur utile (m) | Longueur circonférence (m) | 1000 KG    | 2000 KG    | 3000 KG    | 4000 KG    | 5000 KG    | 6000 KG    | 8000 KG    | 10.000 KG  |
|--------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                    |                            | No.article | No.article | No.article | No.article | No.article | No.article | No.article | No.article |
| S5EX-PE-1M   | 1                  | 2                          | 1321001    | 1323001    | 1325001    | 1326001    | 1327001    | 1328001    | 1329001    | 1331001    |
| S5EX-PE-1.5M | 1.5                | 3                          | 1321003    | 1323003    | 1325003    | 1326003    | 1327003    | 1328003    | 1329003    | 1331003    |
| S5EX-PE-2M   | 2                  | 4                          | 1321005    | 1323005    | 1325005    | 1326005    | 1327005    | 1328005    | 1329005    | 1331005    |
| S5EX-PE-2.5M | 2.5                | 5                          | 1321007    | 1323007    | 1325007    | 1326007    | 1327007    | 1328007    | 1329007    | 1331007    |
| S5EX-PE-3M   | 3                  | 6                          | 1321009    | 1323009    | 1325009    | 1326009    | 1327009    | 1328009    | 1329009    | 1331009    |
| S5EX-PE-3.5M | 3.5                | 7                          | 1321010    | 1323010    | 1325010    | 1326010    | 1327010    | 1328010    | 1329010    | 1331010    |
| S5EX-PE-4M   | 4                  | 8                          | 1321011    | 1323011    | 1325011    | 1326011    | 1327011    | 1328011    | 1329011    | 1331011    |
| S5EX-PE-5M   | 5                  | 10                         | 1321013    | 1323013    | 1325013    | 1326013    | 1327013    | 1328013    | 1329013    | 1331013    |