



Sangles plate en polyester (PES)	84
Crochets pour sangles	86
Sangles plates en PES avec triangles	87
Sangles tubulaires sans fin en polyester (PES)	89
Protection pour sangles	91
Elingues sangles rondes	92



Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées type S1



Sangle professionnelle pour une utilisation très intensive.

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 1492-1.
- Double couches (duplex).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).
- Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
- Agréé jusqu'à 10t (conforme art. 280 du RGPT en Belgique).

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi inclus.

S1-PES					
	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000 kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000 kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000 kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Type/longueur	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG	6000 KG	8000 KG	10.000 KG
Largeur sangle	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
	No.article	No.article	No.article	No.article	No.article	No.article	No.article	No.article
S1-PE-1M	1211031	1211061	1211091	-	-	-	-	-
S1-PE-1,5M	1211033	1211063	1211093	-	-	-	-	-
S1-PE-2M	1211035	1211065	1211095	1211125	1211155	-	-	-
S1-PE-3M	1211037	1211067	1211097	1211127	1211157	1211187	1211217	1211247
S1-PE-4M	1211039	1211069	1211099	1211129	1211159	1211189	1211219	1211249
S1-PE-5M	1211041	1211071	1211101	1211131	1211161	1211191	1211221	1211251
S1-PE-6M	1211043	1211073	1211103	1211133	1211163	1211193	1211223	1211253
S1-PE-7M	1211045	1211075	1211105	1211135	1211165	1211195	1211225	1211255
S1-PE-8M	1211047	1211077	1211107	1211137	1211167	1211197	1211227	1211257
S1-PE-9M	1211049	1211079	1211109	1211139	1211169	1211199	1211229	1211259
S1-PE-10M	1211051	1211081	1211111	1211141	1211171	1211201	1211231	1211261

Sangle plate sans fin en polyester (PES) type S2



L'élingue plate sans fin standard pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques

- Caractéristiques
- Conforme à la norme EN 1492-1.
- Simple couche.
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).
- Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
- Livrable jusqu'à 10 Tonne.


Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d'emploi inclus.

S2-PES					
	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000

Type	Longueur utile (m)	Longueur circonférence (m)	1000 KG	2000 KG	3000 KG
Largeur sangle			30 mm	60 mm	90 mm
			No.article	No.article	No.article
S2-PE-0.5M	0.5	1	1212031	1212061	1212091
S2-PE-1M	1	2	1212035	1212065	1212095
S2-PE-1.5M	1.5	3	1212037	1212067	1212097
S2-PE-2M	2	4	1212039	1212069	1212099
S2-PE-2.5M	2.5	5	1212041	1212071	1212101
S2-PE-3M	3	6	1212043	1212073	1212103
S2-PE-3.5M	3.5	7	1212045	1212075	1212105
S2-PE-4M	4	8	1212047	1212077	1212107
S2-PE-4.5M	4.5	9	1212049	1212079	1212109
S2-PE-5M	5	10	1212051	1212081	1212111

Crochet à sangle avec linguet type RWSH (G10)



Type	CMU (kg)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	F (mm)	S (mm)	T (mm)	H (mm)	O (mm)	W (mm)	Poids (kg/ pce/m)	No.article
RWSH-1	1.000	87	16	124	11.5	40.0	17	21	30	75.7	0.73	2652001
RWSH-2	2.000	103	18	148	18.5	44.5	21	27.0	39	90.0	1.27	2652002
RSWH-3	3.000	115	27	175	21.5	54.0	26	33	47	110.0	2.30	2652003

Sangle plate en polyester (PES) type S3 avec triangles inter-couissants



Sangle professionnelle pour une utilisation très intensive.

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 1492-1.
- Double couche (duplex).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).
- Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
- Avec triangles inter-couissants en acier léger.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d'emploi inclus.

S3					
	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000

Type/Longueur	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG
Largeur sangle	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm
	No.artide	No.artide	No.artide	No.artide	No.artide
S3-PE-1M	1213031	1213061	1213091	-	-
S3-PE-2M	1213035	1213065	1213095	1213125	1213155
S3-PE-3M	1213037	1213067	1213097	1213127	1213157
S3-PE-4M	1213039	1213069	1213099	1213129	1213159
S3-PE-5M	1213041	1213071	1213101	1213131	1213161
S3-PE-6M	1213043	1213073	1213103	1213133	1213163
S3-PE-7M	1213045	1213075	1213105	1213135	1213165
S3-PE-8M	1213047	1213077	1213107	1213137	1213167
S3-PE-9M	1213049	1213079	1213109	1213139	1213169
S3-PE-10M	1213051	1213081	1213111	1213141	1213171

Sangle plate en polyester (PES) type S4 avec triangles coulissants



Sangle professionnelle pour une utilisation très intensive.

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 1492-1.
- Double couches (duplex).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).
- Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
- Avec triangles coulissants en acier léger (mâle-mâle).

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d'emploi inclus.

S4				
	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)
1.000 kg	1.000	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	10.000	7.000	5.000

Type/longueur	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG
Largeur sangle	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm
	No.article	No.article	No.article	No.article	No.article
S4-PE-1M	1214031	1214061	1214091	-	-
S4-PE-2M	1214035	1214065	1214095	1214125	1214155
S4-PE-3M	1214037	1214067	1214097	1214127	1214157
S4-PE-4M	1214039	1214069	1214099	1214129	1214159
S4-PE-5M	1214041	1214071	1214101	1214131	1214161
S4-PE-6M	1214043	1214073	1214103	1214133	1214163
S4-PE-7M	1214045	1214075	1214105	1214135	1214165
S4-PE-8M	1214047	1214077	1214107	1214137	1214167
S4-PE-9M	1214049	1214079	1214109	1214139	1214169
S4-PE-10M	1214051	1214081	1214111	1214141	1214171

Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5

L'élingue tubulaire sans fin standard pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 1492-2.- Agréé jusqu'à 10t (conforme art.280 du RGPT en Belgique).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).- Impression de la CMU sur toute la sangle.
- Résistance à l'usure grâce aux filaments à l'intérieur de la gaine.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d'emploi inclus.



Sleeve protected label

S5-PE					
	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000 kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000 kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000 kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Type	Longueur utile (m)	Longueur circonférence (m)	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG	6000 KG	8000 KG	10.000 KG
			No.artide	No.artide	No.artide	No.artide	No.artide	No.artide	No.artide	No.artide
S5-PE-0.5M	0.5	1	1301000	1303000	1305000	1306000	-	-	-	-
S5-PE-1M	1	2	1301001	1303001	1305001	1306001	1307001	1308001	1309001	1311001
S5-PE-1.5M	1.5	3	1301003	1303003	1305003	1306003	1307003	1308003	1309003	1311003
S5-PE-2M	2	4	1301005	1303005	1305005	1306005	1307005	1308005	1309005	1311005
S5-PE-2.5M	2.5	5	1301007	1303007	1305007	1306007	1307007	1308007	1309007	1311007
S5-PE-3M	3	6	1301009	1303009	1305009	1306009	1307009	1308009	1309009	1311009
S5-PE-3.5M	3.5	7	1301010	1303010	1305010	1306010	1307010	1308010	1309010	1311010
S5-PE-4M	4	8	1301011	1303011	1305011	1306011	1307011	1308011	1309011	1311011
S5-PE-4.5M	4.5	9	1301012	1303012	1305012	1306012	1307012	1308012	1309012	1311012
S5-PE-5M	5	10	1301013	1303013	1305013	1306013	1307013	1308013	1309013	1311013

Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5 EX (double gaine).



Élingue tubulaire sans fin professionnelle pour une utilisation industrielle intensive. Ce modèle est souvent utilisé dans l'industrie lourde. Le label est protégé par une housse en plastique.

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 1492-2.- Agréé jusqu'à 10t (conforme art.280 du RGPT en Belgique).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).- Impression de la CMU sur toute la sangle.
- Résistance à l'usure grâce aux filaments à l'intérieur de la gaine.
- Gaine en PES d'une haute résistance, tissez en arête.
- Structure de la gaine renforcée, résistant à l'usure.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique,
- Certificat de conformité et mode d'emploi inclus.




Sleeve protected label

S5-EX					
	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)	CMU (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000 kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000 kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000 kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Type	Longueur utile (m)	Longueur circonférence (m)	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG	6000 KG	8000 KG	10.000 KG
			No.article	No.article	No.article	No.article	No.article	No.article	No.article	No.article
S5EX-PE-1M	1	2	1321001	1323001	1325001	1326001	1327001	1328001	1329001	1331001
S5EX-PE-1.5M	1.5	3	1321003	1323003	1325003	1326003	1327003	1328003	1329003	1331003
S5EX-PE-2M	2	4	1321005	1323005	1325005	1326005	1327005	1328005	1329005	1331005
S5EX-PE-2.5M	2.5	5	1321007	1323007	1325007	1326007	1327007	1328007	1329007	1331007
S5EX-PE-3M	3	6	1321009	1323009	1325009	1326009	1327009	1328009	1329009	1331009
S5EX-PE-3.5M	3.5	7	1321010	1323010	1325010	1326010	1327010	1328010	1329010	1331010
S5EX-PE-4M	4	8	1321011	1323011	1325011	1326011	1327011	1328011	1329011	1331011
S5EX-PE-5M	5	10	1321013	1323013	1325013	1326013	1327013	1328013	1329013	1331013

Protection pour sangle type DF



Plaque de protection sangle type DF en PU (polyuréthane) pour des travaux de levage en tout sécurité. Utilisable pour les sangles (levage, arrimage). Très efficace pour le levage des charges brutes et sur des coins vives.


Options

- Sangle revêtue avec PU ou projection de PU (1 côté ou les 2 côtés) et fourreau en PU (1 côté ou les 2 côtés) sur demande.




Type	Pour sangles	Pour élingues rondes	Dimensions intérieur A x B (mm)	Dimensions extérieur L x H (mm)	No.article
DF-60	50	1 t/2t	60 x 30	450x100	1105060
DF-70	60	-	70 x 30	450x120	1105070
DF-80	65/75	3t	80 x 30	450x120	1105080
DF-90	80	4t	90 x 40	470x130	1105090
DF-100	90	-	100 x 40	470x150	1105100
DF-110	100	5t	110 x 40	470x150	1105110
DF-130	120	8t	130 x 40	470x170	1105130
DF-160	150	-	160 x 40	470 X 200	1105160
DF-220	210	-	220 x 40	470 X 240	1105220

Foureau de protection en PVC type BS



Foureau de protection en PVC pour les sangles type S5.



Type	Pour sangles	CMU (kg) P1	CMU (kg) P2	Dimensions intérieur (mm)	No.article
BS-50	50	1t/2t	1t	60	1107050
BS-60	60	3t/4t/5t	2t/3t	80	1107060
BS-75	75	6t/8t	4t	100	1107075
BS-100	100	10t/12t	5t/6t	120	1107090
BS-150	150	15t/20t	8t	160	1107150
BS-180	180	25t/30t	10t/12t/15t	200	1107180
BS-200	200	30t/40t	-	235	1107200
BS-300	300	-	20t/25t/30t/40t	315	1107300

Elingue sangle ronde à 1 brin



Caractéristiques


- Accessoires en grade 10.
- Maille d'accouplement WCL pour la connexion avec les sangles.
- Avec plaquette d'identification.
- Sangles suivant EN 1492-2.
- Longueur sangle standard 1 m.

Options

- Autres longueurs et crochets sur demande


Type	CMU (kg)	Type élingues rondes	Type gaine de protection	Type anneau supérieur	maille de jonction	Type de crochet	No.articlé
1SPR-1000KG-1M	1000	S5-1.0	BS-50	RML-86-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2591101
1SPR-2000KG-1M	2000	S5-2.0	BS-60	RML-86-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2591201
1SPR-3000KG-1M	3000	S5-3.0	BS-60	RML-108-G10	WCL-10-G10	REH-10-G10	2591301
1SPR-4000KG-1M	4000	S5-4.0	BS-75	RML1310-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2591401
1SPR-5000KG-1M	5000	S5-5.0	BS-75	RML1310-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2591501

Elingue sangle ronde à 2 brins




Type	CMU (kg)	Type élingues rondes	Type gaine de protection	Type anneau supérieur	maille de jonction	Type de crochet	No.articlé
2SPR-1000KG-1M	1400-1000	S5-1.0	BS-50	RML-86-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2592101
2SPR-2000KG-1M	2800-2000	S5-2.0	BS-60	RML-108-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2592201
2SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-3.0	BS-60	RML-1310-G10	WCL-10-G10	REH-10-G10	2592301
2SPR-4000KG-1M	5600-4000	S5-4.0	BS-75	RML-1613-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2592401
2SPR-5000KG-1M	7000-5000	S5-5.0	BS-75	RML-1613-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2592501

Elingue sangle ronde à 3 brins



Type	CMU (kg)	Type élingues rondes	Type gaine de protection	Type anneau supérieur	maille de jonction	Type de crochet	No.articlé
3SPR-1500KG-1M	2100-1500	S5-1.0	BS-50	RMA-8-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2593101
3SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-2.0	BS-60	RMA-8-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2593201
3SPR-4500KG-1M	6300-4500	S5-3.0	BS-60	RMA-10-G10	WCL-10-G10	REH-10-G10	2593301
3SPR-6000KG-1M	8400-6000	S5-4.0	BS-75	RMA-13-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2593401
3SPR-7500KG-1M	10500-7500	S5-5.0	BS-75	RMA-13-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2593501

Elingue sangle ronde à 4 brins



Type	CMU (kg)	Type élingues rondes	Type gaine de protection	Type anneau supérieur	maille de jonction	Type de crochet	No.articlé
4SPR-1500KG-1M	2100-1500	S5-1.0	BS-50	RMA-8-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2594101
4SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-2.0	BS-60	RMA-8-G10	WCL-8-G10	REH-8-G10	2594201
4SPR-4500KG-1M	6300-4500	S5-3.0	BS-60	RMA-10-G10	WCL-10-G10	REH-10-G10	2594301
4SPR-6000KG-1M	8400-6000	S5-4.0	BS-75	RMA-13-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2594401
4SPR-7500KG-1M	10500-7500	S5-5.0	BS-75	RMA-13-G10	WCL-13-G10	REH-13-G10	2594501