

Acculier klein NVT-serie 12 VDC (V)



Niet geschikt voor
hijsdoeleinden.

Kenmerken:

- Vrijloop: handbediend.
- Automatische rem.
- Gatenspatroon (BxD): 124 mm x 76,2 mm.

Optie:

- 1,8 m accukabel.
- Draadloze bediening.

Standaard levering:

- Montageplaat.
- Bevestigingsbouten.
- Rollenvenster.
- Afstandsbediening met 3 m kabel.
- Staalkabel met haak.
- Aan-uit knop op de relaiskast.
- Handleiding.
- Excl. accu/voeding.

Type/voeding	Maximale trekkracht op trommel (kg)	Motor (kW)	Afmetingen B x D x H (mm)	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Voltage (VDC)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
NVT2500i/1135KG/12V	1.135	1.8	341 x 113 x 160	14,0	4,8	12	8,5	2384003
NVT3500i/1589KG/12V	1.589	2.1	346 x 113 x 160	13,7	5,0	12	9,0	2384005
NVT4500i/2043KG/12V	2.043	2.2	398 x 113 x 160	17,0	5,4	12	10,0	2384007

Acculier PRO-serie 12 VDC (V)



Niet geschikt voor
hijsdoeleinden.

Kenmerken:

- Vrijloop: handbediend.
- Automatische rem.
- Gatenspatroon (BxD): 254 mm x 114,3 mm.

Optie:

- 1,8 m accukabel.
- Draadloze bediening.
- Montageplaat.

Standaard levering

- Bevestigingsbouten.
- Rollenvenster.
- Afstandsbediening met 4 m kabel.
- Staalkabel met haak.
- Handleiding.
- Excl. accu/voeding.

Type/voeding	Maximale trekkracht op trommel (kg)	Motor (kW)	Afmetingen B x D x H (mm)	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Voltage (VDC)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PRO9500/4309KG-12V	4.309	4.4	606 x 172 x 250	26,0	9,2	12	42,5	2384019
PRO9500/4309KG-24V	4.309	5.0	606 x 172 x 250	26,0	9,2	24	42,5	2385019
PRO12500/5670KG/12V	5.670	4.7	606 x 172 x 250	26,0	9,2	12	43,5	2384021
PRO12500/5670KG/24V	5.670	5.6	606 x 172 x 250	26,0	9,2	24	43,5	2385021
PRO18500/8391KG/24V	8.391	4.5	705 x 266 x 318	25,0	13,0	24	82,0	2385023

Acculier EN-serie 12 VDC/24 VDC (V)



Niet geschikt voor
hijsdoeleinden.

Kenmerken:

- Vrijloop: handbediend.
- Automatische rem.
- Gatenspatroon (BxD): 254 mm x 114,3 mm / 254 mm x 165,1 mm.

Optie:

- Draadloze bediening.
- Montageplaat.
- 1,8 m accukabel.

Standaard levering

- Bevestigingsbouten.
- Rollenvenster.
- Afstandsbediening met 4 m kabel.
- Enkel EN3600 geleverd met staalkabel.
- Noodschakelaar.
- Handleiding.
- Excl. accu/voeding.

Type/voeding	Maximale trekkracht op trommel (kg)	Motor (kW)	Afmetingen B x D x H (mm)	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Voltage (VDC)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
EN3600/12V/3600KG/12V	3.600	-	642 x 215 x 288	37,0	8,0	12	68,0	2384025
EN4300/24V/4300KG/24V	4.300	6.3	642 x 215 x 288	34,0	9,2	24	70,0	2385027
EN6100/24V/6100KG/24V	6.100	8.7	638 x 304 x 288	33,0	12,0	24	75,0	2385029